

SISTEMUL DE UȘI CULISNATE CU RIDICARE ÎN PLAN PARALEL - GENEEO®

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de deschidere	Ușă culisanta cu ridicare în plan paralel
Material	RAU-FIPRO: PVC ranforsat cu fibre, RAU-PVC, nu conține cadmiu și plumb
Garnituri de etanșare	RAU-SR, RAU-PREN (negru, gri)
Adâncime constructivă ramă/canat	203 mm / 86 mm
Număr de camere	5
Grosime maximă vitraj	53 mm
Grosime vizibilă ramă/canat	63 mm / 97 mm
Greutate totală maximă canat	400 kg
Coeficient de transfer termic U_f	Până la 1,3 W/m ² K
Rezistență la presiunea vântului	Până la clasa B3 conform DIN EN 12210
Etanșeitatea la averse	Până la clasa 9A conform DIN EN 12208
Permeabilitatea la aer	Clasa 4 conform DIN EN 12207
Funcționare permanentă	Clasa 2 conform DIN EN 12400
Izolare fonică	Până la $R_{w,p} = 42$ dB
Clasa de rezistență la efracție	Până RC2 conform DIN V ENV 1627
Finisajul suprafețelor	Laminare cu folie imitație lemn, culori uni sau cu aspect de aluminiu conf.RAL, vopsire conf.RAL sau placare cu aluminiu

Variante(scheme) de deschidere

